

AD-060

(automobilní jeřáb)

Autojeřáb **AD-060** byl určený na jeřábnické a vyprošťovací práce, k čemuž ho předurčoval rozsah nosnosti, vybavení vyprošťovacím navijákem a zařízením pro odsun nepojízdné techniky. Zařízení jeřábu je poháněné hydraulicky. Svoji koncepcí navazoval na jeřáby typu HSC-4, HSC-5, AJ-6 a AB-063. Má nejnižší nosnost ze sortimentu jeřábů vyráběných čs. průmyslem. Terénní podvozek vozidla PRAGA V3S zabezpečuje dobré jízdní vlastnosti zejména v teréne.

AD-060 byl výrobkem n.p. ČKD Švermovi závody Slaný.

Hlavní údaje :

TTD vozidla jsou totožné se středním terénním vozidlem PRAGA V3S

Celková hmotnost AD-060 : 10,2 t

Max. nosnost : 6 t zdvih háku 6m.

Rychlost : zdvihu háku : 0 – 11 m/ min. – spouštění háku : 0 - 17,5 m / min.

Výložník příhradové konstrukce má délku 6,3 m. Je možné jej prodloužit nástavcem na 10 m a dosáhnout tak max. výšku zdvihu háku až 9,5 m při nosnosti 2,7 t.

Další vybavení AD-060 :

- vyprošťovací naviják max. tažné síly lana do 3000 kp. Ocelové lano průměru 13 mm má délku 50 m.

- pomocný podvozek / vyprošťovací krákorec / na odsun nepojízdné techniky do hmotnosti 2 t při rychlosti jízdy do 30 km / hod.

AD-060 při odsunu nepojízdného vozidla pomocí krákorce

